



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 15-086-17

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1.	Jedinečný identifikačný kód výrobu:	Nopová fólia 500
2.	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:	Nopová fólia 500 dát. výroby na obale výrobku
3.	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Fólia do izolácie proti zemnej vlhkosti a vetracou alebo drenážnou funkciou – typ V podľa: 13967:2012 Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy proti vlhkosti vrátane plastových a gumových pásov proti tlakovej vode
4.	Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
5.	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:	Nebol stanovený
6.	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 2+pre hydroizolácie stavieb a reakcia na oheň v systéme 4
7.	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	č. 1454, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICHTWA SKALNEGO Biuro Certyfikacji i Aprobac Technicznych, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, Polsko
	vykonal	Počiatočnú inšpekciu vo výrobnom závode a riadenie výroby
	v systéme	Príbežný dohľad, posúdenie a hodnotenie riadenia výroby v systéme 2+
	a vydal	Príslušnú technickú dokumentáciu 15-086

8. Deklarované parametre (podľa Tabuľka1):

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	F	EN 13967:2012
Vodotesnosť	Vodotesný pri 2 kPa	
Odolnosť proti nárazu	h=200mm bez perforácie(metóda A)	
	h=350mm bez perforácie(metóda B)	
Pevnosť spojov	NPD	
Ťahové vlastnosti:		
- Najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom smere	≥180 (N/50 mm)	
- Najväčšia ťahová sila v priečnom smere	≥180 (N/50 mm)	
Ťažnosť v pozdĺžnom smere	≥15 %	
Ťažnosť v priečnom smere	≥12 %	
Odolnosť proti pretrhnutiu		
- pozdĺžny smer	≥220 N	
- priečny smer	≥220 N	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	Vyhovuje pri 20 kg	
Trvanlivosť		
- Vodotesnosť po vystavení chemikáliám	vyhovuje pri 2 kPa	
- Vodotesnosť po umelom starnutí	vyhovuje pri 2 kPa	
Nebezpečné látky	NPD	

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager

V Úvalně, dňa 25.04.2017



Zapsáno KÚ Ústava, 0001 B, vložka 4991

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz